



HXE110

Medidor Inteligente Monofásico



El medidor HXE110 es la nueva generación de medidores inteligentes con diseño modular. Los módulos de comunicación son intercambiables (plug & play) pudiendo ser GPRS / PLC, adicionalmente posee relé interno de corte.

Características

MEDICIÓN

- Energía activa importada, exportada y unidireccional.
- Energía reactiva en 4 cuadrantes.
- Energía aparente importada y exportada.
- Medición de valores instantáneos de corriente, tensión, factor de potencia y frecuencia.

MULTITARIFA

- Hasta 4 tarifas horarias.
- Hasta 8 divisiones por día, fin de semana configurable.
- Hasta 8 estaciones al año, días laborables y esquema tarifario de fin de semana configurable por estación.
- Hasta 100 días feriados configurables individualmente.
- Tabla de tarifas horarias pasiva.
- Almacenamiento de las últimas 12 lecturas en la memoria del medidor

MÁXIMA DEMANDA

- Intervalo de demanda programable.
- Modo en bloque o deslizante, configurable.
- Máxima demanda de energía activa, reactiva y aparente por tramo horario. Con indicación de hora y fecha de ocurrencia.
- Registro de demandas acumuladas.

DISPLAY DE LCD

- Display de cristal líquido de alta resolución y dígitos de gran tamaño.
- Visualización de registros sin tensión (RWP).
- Display estandarizado con códigos OBIS.

LED DE CALIBRACIÓN

- Dos led de alta emisión para energía activa y reactiva.
- Encendido fijo para indicación de ausencia de consumo de energía activa y reactiva.

RTC

- Reloj interno de tiempo real para manejo de eventos, autolecturas y registro de demandas.
- Calendario: MMDDYY, DDMMYY o YYMMDD.

RELÉ INTERNO

- Relé interno de I_{max} 100A.
- Limitador de demanda, configuración por puerto óptico o por comunicación remota (sistema AMI opcional).
- Corte y reconexión de servicio en forma remota (sistema AMI opcional).

INTERFACE DE COMUNICACIÓN

- Puerto de comunicación óptico IEC para lectura y programación.
- Módulos de comunicación intercambiables (plug & play), soportando entre otros GPRS, BPLC para sistemas de medición inteligente (sistema AMI opcional).
- Puerto de comunicación RS485



REGISTRO DE EVENTOS

- Registro de eventos de calidad de servicio: sobreten-sión y baja tensión.
- Registro de eventos de intervención en el medidor: puesta en hora, programación, reset de demanda, autolectura y cortes de suministro.
- Registro de eventos de gran capacidad, hasta 200 registros por tipo de evento.
- Reset de eventos por software

PERFIL DE CARGA

- 2 perfiles con 17 canales cada uno.
- Capacidad de almacenamiento 3.400 K bytes

DATOS TÉCNICOS

CLASE DE EXACTITUD	Clase 1 Activa (IEC 62053-21) Clase 2 Reactiva (IEC 62053-23)
VOLTAJE	
Voltaje de Operación	220 V
CORRIENTE	
Corriente Nominal	5 A
Corriente Máxima	100 A
Corriente de Arranque	0,020 A
FRECUENCIA	50 Hz
TEMPERATURA	
Rango de operación	-40°C a +70°C
Rango límite de almacenamiento y transporte	-40°C a +70°C
HUMEDAD	hasta 95%
CONSUMO	
Pot. consumida por el circuito voltimétrico (activa)	<2 W
Pot. consumida por el circuito voltimétrico (aparente)	<10 VA
Pot. consumida por el circuito amperométrico	<2 VA
AISLACIÓN	
Clase de protección	II
Test de tensión AC	4 kV durante 1 min
Impulso de tensión 1,2/50µs	8 kV
BORNERA DE CONEXIÓN	
Tipo	Mordaza con 2 tornillos por borne
Tamaño del borne	8,6 mm x 8,0 mm
CAJA	
Protección (IEC 60529)	IP54 (sin succión)
Base y tapa principal del medidor	Policarbonato opaco con fibra de vidrio y protección UV
Tapa de bornes	Policarbonato semitransparente con fibra de vidrio y protección UV
DISPLAY	
Tipo	LCD de cristal líquido
Tamaño de dígitos	8,4 mm x 4,5 mm
Cantidad de dígitos de medida	8
INTERFACE DE COMUNICACIÓN	
Óptica	IEC 62056-21
RS485	IEC 62056-21
Módulo intercambiable (plug & play)	GPRS / PLC
PESO	
Peso neto	0,880 Kg
DIMENSIONES	
Alto x ancho x profundidad	174 mm x 135 mm x 70,6 mm






DIAGRAMA DE CONEXIÓN